



INGENIERÍA
INISIS S.L.

Aforador de vehículos basado en lazo inductivo

CARACTERÍSTICAS

- Hasta 8 carriles
- Detección mediante espiras de lazo inductivo
- Para Rack 19 "
- Cumple protocolo DGT para uso en modo ETD
- Profundidad de datos de aforo hasta 2 años
- Interfaz de comunicaciones Ethernet 10/100
- Alimentación a 230 V Ac o 24 V. Dc
- Cargador de baterías 24V Dc hasta 50AH incorporado para funcionamiento ininterrumpido en caso de ausencia de tensión.
- Autonomía por corte de tensión de 4 días con baterías de 46 AH
- Fiabilidad en conteo superior al 99,5%



Ref: 001-ADR500K-1

APLICACIONES

Estación de toma de datos que cumple protocolo DGT. Por su alta fiabilidad está especialmente recomendado para entornos de peaje en sombra.

Clasifica en orden a dos criterios, longitud y velocidad, y hasta 15 categorías en cada uno.

Genera ficheros .PRN, por lo que se puede utilizar en entornos del Ministerio de Fomento.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CPU AMD LX800 a 500 MHz
- Sin ventilador
- Consumo < 40 W a 230 V
- 1 GB de memoria DDR-RAM-SODIMM
- 2x USB 2.0
- Compact flash, mínimo ratio de error
- S.O. linux Debian
- Tarjetas detectoras NORTECH TD624ES



INFORMACIÓN DE PEDIDO

- | | |
|------------------|---|
| - 001-ADR500K-1 | Equipo aforador completo. 12 meses de garantía.No incluye tarjetas detectoras |
| - 002-BP5000K-1 | Backplane para ADR IN 5000K |
| - 002-FA5000K-1 | Módulo de fuente de alimentación para ADR IN 5000K |
| - 002-CPU5000K-1 | Módulo de CPU para ADR IN 5000K |

INGENIERÍA INISIS S.L.

C/ Coria, 6

Madrid 28011

Tlf- 91 463 23 27

info@inisis.es

www.inisis.es